




EHZ Svěrka pro jednu ruku

Prostě lepší.



Tuhá svěrka pro plnohodnotné silové upnutí silou až 5 000 N. Kromě páky rychloposuvu je též vybavena závitovým vřetenem. K použití všude tam, kde pro upnutí můžeme využít pouze jednu ruku.



- 1 Rukojeť s výkyvnou pákou** - ergonomicky tvarovaná, paralelní s vodící tyčí. Slouží k posuvu pohyblivého ramene s použitím jedné ruky.
- 2 Tlačítko rychloposuvu** k uvolnění a rychlému přestavení před dotažením.
- 3 Ochranné krytky** - hladké, s dobrou přilnavostí, vyměnitelné.
- 4 Vodící tyč a pevné rameno** ze zastudena tažené profilové oceli, tepelně tvarované, pozinkované. Dostatečně pevné a přitom pružné.
- 5 Závitové vřeteno** pro upnutí silou až 5 000 N.
- 6 Dvoukomponentní rukojeť** - ergonomická, umožňující pohodlné silové upnutí.

Objednáací číslo	Rozpětí mm	Vyložení mm	Průřez vodící tyče mm	kg	Cena bez DPH	
					Kč	Sk
EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	1,25	797,-	997,-
EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	1,67	959,-	1 199,-

Váš prodejce:

Platnost akce do 30. 9. 2008. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obsáhlý katalog BESSEY (127 stran) v českém jazyce, který obsahuje také široký sortiment nůžek a ručního nářadí pro klempíře, požadujte u svého prodejce.



DuoKlamp a EZ Jednoruční svěrky

Prostě lepší.



Dřevo



Sklo



Plasty



Ocel

Variabilní, lehké svěrky.



- 1 Šroub pohyblivého ramene** slouží k úpravě svěrky na rozpírání.
- 2 Ochranné krytky** zabezpečují dokonalé držení a šetrné sevření obrobku.
- 3 Přepínač** umožňuje nastavení směru posuvu k upínání nebo rozpírání.
- 4 Rukojeť** s výkyvnou pákou umožňuje posun.
- 5 Tlačítko rychloposuvu** k uvolnění a rychlému přestavení před dotažením.
- 6 Ochranné krytky** snadno přestavitelné pro upínání a rozpírání.

Objednáací číslo	Rozpětí mm	Vyložení mm	← e →		Průřez vodící tyče mm	kg	Cena bez DPH	
			mm	mm			Kč	Sk
DUO16-6	160	65	58-215	7-165	15 x 5	0,30	385,-	482,-
DUO30-6	300	65	58-360	7-310	15 x 5	0,38	410,-	513,-
DUO16-8	160	85	75-235	9-170	20 x 5	0,66	405,-	507,-
DUO30-8	300	85	75-380	9-315	20 x 5	0,72	435,-	544,-
DUO45-8	450	85	75-535	9-470	20 x 5	0,83	490,-	613,-
DUO65-8	650	85	75-685	9-660	20 x 5	1,02	549,-	687,-
EZ15-8	150	80			19 x 6	0,65	410,-	513,-
EZ30-8	300	80			19 x 6	0,76	459,-	574,-
EZ45-8	450	80			19 x 6	0,87	502,-	627,-
EZ60-8	600	80			19 x 6	0,99	575,-	719,-




TU, TFM a WTR Nástroje pro montáž zárubní

Prostě lepší.



Užitečné pomůcky pro rychlou a přesnou montáž
dveřních zárubní.



Objednáací číslo	Rozpětí mm	Vyložení mm	kg	Cena bez DPH	
				Kč	Sk
TU	565 - 1010	37	1,31	1 427,-	1 784,-
TFM	35	70	0,58	597,-	746,-
WTR	8 - 30	32	1,05	1 538,-	1 923,-



Upínací svěrky 2007/08

Simply better.



Platnost akce do 30. 9. 2008

**ZAHODŇ NAPODOBENINY
VYZKOUŠEJ OPRAVDVOU SVĚRKU**



GZ celoodelová řroubová svěrka

Prostě lepší.



S vysokou upínací silou a přitom lehce ovladatelná. Tvarově stabilní. Vyměnitelné přitlačné destičky.



- 1 Vodící tyč** s pevným ramenem a opěrnou patkou ze zastudena tažené profilované oceli. Tepelně tvarované, pozinkované. Dostatečně robustní a tvarově stálé.
- 2 Robustní pohyblivé rameno** ze zušlechtěné oceli, kované do zápustky.
- 3 Lehce pohyblivé vřeteno** s válcovaným lichoběžníkovým závitem, zušlechtěným proti opotřebení. Černěné.
- 4 Dvoukomponentní rukojeť** - ergonomická, umožňující upnutí velkou silou až 5 000 N.
- 5 Přitlačná destička** - snadno vyměnitelná, volitelná podle druhu práce
 - ocelová, pozinkovaná přitlačná destička - dodávána se svěrkou (na zvláštní objednávku se dodává podle typu svěrky, v sáčku po 4 kusech)
 - hliníková velkoplošná destička, Ø 80 mm (na zvláštní objednávku se dodává podle typu svěrky, v sáčku po 2 kusech)
 - z nerezové oceli, s plastovou krytkou (na zvláštní objednávku se dodává podle typu svěrky, v sáčku po 2 x 4 kusech)

Objednací číslo	Rozpětí mm	Vyložení mm	Průřez vodící tyče mm		Cena bez DPH	
					Kč	Sk
G 16Z-2K	160	80	16 x 7,5	0,48	420,-	525,-
G 20Z-2K	200	100	19,5 x 9,5	0,85	569,-	711,-
G 25Z-2K	250	120	22 x10,5	1,25	685,-	856,-
G 30Z-2K	300	140	25 x 12	1,85	855,-	1 069,-
G 40Z-2K	400	120	25 x 12	2,00	985,-	1 231,-
G 50Z-2K	500	120	25 x 12	2,20	1 050,-	1 313,-
G 60Z-2K	600	120	25 x 12	2,40	1 120,-	1 400,-
G 80Z-2K	800	120	27 x 13	3,16	1 350,-	1 688,-



GH celoodelová páková svěrka

Prostě lepší.



Rychlá, bezpečná svěrka pro pružné upínání. Pákový mechanismus umožňuje upnutí silou až 8 000 N.



- 1 Výkyvná přitlačná destička** je robustní, odolná proti opotřebení, pozinkovaná. Se zárukou dlouhé životnosti.
- 2 Vodící tyč** s pevným ramenem a opěrnou patkou ze zastudena tažené profilované oceli. Tepelně tvarované, pozinkované. Dostatečně robustní a tvarově stálé.
- 3 Robustní pohyblivé rameno** ze zušlechtěné oceli, kované do zápustky.
- 4 Ergonomická upínací páka** ošetřena práškovou barvou.
- 5 Západková mechanika** pro postupné a dokonalé upnutí.
- 6 Excentr** ze slinuté oceli, tvrdý, odolný proti opotřebení. Nepatrné tření.

Objednací číslo	Rozpětí mm	Vyložení mm	Průřez vodící tyče mm		Cena bez DPH	
					Kč	Sk
G16H	160	80	16 x 7,5	0,64	940,-	1 175,-
G20H	200	100	19,5 x 9,5	1,11	1 100,-	1 375,-
G25H	250	120	22 x 10,5	1,44	1 250,-	1 563,-
G30H	300	140	25 x 12	2,27	1 510,-	1 888,-
G40H	400	120	25 x 12	2,41	1 550,-	1 938,-
G50H	500	120	25 x 12	2,61	1 680,-	2 100,-
G60H	600	120	25 x 12	2,84	1 740,-	2 175,-
G80H	800	120	27 x 13	3,58	1 910,-	2 388,-
G100H	1000	120	27 x 13	4,06	2 030,-	2 538,-



TG Best Comfort Jiná řroubová svěrka z temperované litiny

Prostě lepší.



Mimořádně tuhá robustní svěrka se zvláštnostmi, které by jste u tvarové podobných svěrek hledali marně.



- 1 Protiskluzová pojistka:** závitový kolík v posuvném rameni zabezpečuje při dotahování vzpříčení pohyblivého ramene v drážkách vodící tyče.
- 2 Zesílená ramena z temperované litiny** pro pevné a nepružící upnutí. Důmyslné profilování a dostatečná robustnost jsou zárukou tvarové stability a dlouhé životnosti.
- 3 Robustní profilovaná vodící tyč** z tažimy BESSEY má dostatečný průřez, adekvátní délce svěrky. Velmi stabilní - odolná proti torzním silám. Několikanásobné rýhování omezuje prokluzování pohyblivého ramene.
- 4 Vřeteno s lichoběžníkovým válcovaným závitem**, zušlechtěné zastudena, odolné proti opotřebení, černěné, umožňuje lehký chod.
- 5 Dvoukomponentní rukojeť** - ergonomická, umožňující upnutí silou až **5 500 N**.
- 6 Přitlačná destička** - snadno vyměnitelná, volitelná podle druhu práce
 - ocelová, pozinkovaná přitlačná destička - dodávána se svěrkou
 - hliníková velkoplošná destička, Ø 80 mm - na zvláštní objednávku podle typu svěrky
 - z nerezové oceli, s plastovou krytkou - na zvláštní objednávku podle typu svěrky

Objednací číslo	Rozpětí mm	Vyložení mm	Průřez vodící tyče mm		Cena bez DPH	
					Kč	Sk
TG 16-2K	160	80	25 x 6	0,66	370,-	463,-
TG 20-2K	200	100	27 x 7	1,06	510,-	638,-
TG 25-2K	250	120	29 x 9	1,54	622,-	778,-
TG 30-2K	300	140	32 x 10	2,20	772,-	965,-
TG 40-2K	400	175	32 x 10	2,70	935,-	1 169,-
TGK 60-2K	600	120	35 x 11	3,00	1 005,-	1 256,-
TGK 80-2K	800	120	35 x 11	3,53	1 130,-	1 413,-



KliKlamp Mimořádně lehká svěrka

Prostě lepší.



Velmi lehká (při délce 160 mm o hmotnosti pouze 290 g) s vysokou upínací silou (až 1 200 N).



- 1 Stabilní hořčik**
Pevné a kluzné rameno je vyrobeno ze stabilního hořčiku. Svěrka je tím velmi lehká a přitom pevná.
- 2 Vibrafix**
Západkový mechanismus VIBRAFIX omezuje vliv vibrací. Upínací síla je stupňovitě nastavitelná, svěrka se dá snadno uvolnit.
- 3 Bezpečné držení**
Opěrná patka pevného ramene s křížovým prismatickým umožňuje uchycení kulatých, špičatých nebo hranatých předmětů. Díky tomu je svěrka KliKlamp tak mnohostranná.
- 4 Ergonomická upínací páka**
Ergonomicky tvarovaná páka z polyamidu zesíleného silnými skelnými vlákny. Je odolná proti lomu a dobře padne do ruky.

Objednací číslo	Rozpětí mm	Vyložení mm	Průřez vodící tyče mm		Cena bez DPH	
					Kč	Sk
KLI12	120	80	20 x 5	0,26	421,-	526,-
KLI16	160	80	20 x 5	0,29	435,-	544,-
KLI20	200	80	20 x 5	0,32	449,-	561,-
KLI25	250	80	20 x 5	0,35	468,-	585,-

Obsáhlý katalog BESSEY (127 stran) v českém jazyce, který obsahuje také široký sortiment nůžek a ručního nářadí pro klempíře, požadujte u svého prodejce.