





























# Injektážní systém fischer – přehled a použití

Chemická malta	tlačený beton	roxory	zdivo	použití pod vodou	diamantem vrtaný otvor	garantovaná zatížení M8 - M30 (standardní hloubka upevnění v betonu C20/25)
<b>FIS V</b>  (viz str. 56)	 zatížení viz str. 66	 zatížení viz str. 81	 zatížení viz str. 74			7.2 – 56.6 kN
<b>FIS VS</b>  (viz str. 58)	 zatížení viz str. 66	 zatížení viz str. 81	 zatížení viz str. 74			7.2 – 56.6 kN
<b>FIS VT</b>  (viz str. 60)	 zatížení viz str. 68		 zatížení viz str. 74			6.5 – 50.9 kN
<b>FIS P</b>  (viz str. 61)			 zatížení viz str. 74			
<b>FIS EM</b>  (viz str. 63)	 zatížení viz str. 67	 zatížení viz str. 81				8.4 – 109.9 kN
<b>FIS HB</b>  (viz str. 42)	 zatížení viz str. 44					14,6 – 91,7 kN
<b>FIS VW</b>  (viz str. 56)	 zatížení viz str. 66	 zatížení viz str. 81	 zatížení viz str. 74			7,2 – 56,6 kN

## ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání a mnohé další viz str. 18 - 23.