

Talířová hmoždinka Termofix B

Konstrukční talířová hmoždinka pro montáž tepelně izolačních desek.

PŘEHLED



Termofix B

Vhodné pro:

- Plech i pro dřevo

Pro upevnění:

- Tepelně izolačních desek

POPIS

- Talířová hmoždinka s integrovanou zátkou a předmontovaným samořezným šroubem s povrchovou úpravou Deltaseal.

Výhody/přínosy

- Předmontovaný vrut zkracuje dobu práce.
- Vrut s povrchovou úpravou Deltaseal je vysoce odolný proti korozi a zaručuje dlouhou životnost.
- Zátka omezuje přenos tepla.
- Šroubování standardními bity Ph 2 umožňuje rychlou a snadnou montáž
- Pružná hlava vyrovnává tepelná pnutí a tím chrání materiál před poškozením



MONTÁŽ

Typ montáže

- Průvlečná montáž

Tipy pro montáž

- Nenosné krycí vrstvy, jako lepidlo a staré omítky, se musí započítat do potřebné užité délky.
- U měkkých izolačních panelů by se upevnění mělo kombinovat s talíři DT 90, DT 110 nebo DT 140.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Termofix B

typ	katalogové číslo	ID	kotevní hloubka [mm]	délka hmoždinky [mm]	max. tloušťka izolace [mm]	délka šroubu [mm]	Ø talíře [mm]	počet kusů v balení
			h_{ef}	l	t_{fix}	l_s		
Termofix B 70	08691	0	20	70	50	60	60	100
Termofix B 90	08692	7	20	90	70	80	60	100
Termofix B 110	08693	4	20	110	90	100	60	100
Termofix B 130	08694	1	20	130	110	120	60	100
Termofix B 160	08695	8	20	160	140	150	60	100
Termofix B 180	08696	5	20	180	160	170	60	100

