

Trubková příchytka RC IEC


PŘEHLED



RC IEC trubková příchytka

Pro upevnění:

- plastových trubek dle DIN 49016, 49017 a IEC 423 (dřív DIN 49026)



POPIS

- Trubková příchytka vyrobená z nylonu pro jednoduchou a časově úspornou montáž plastových izolačních trubek.

Výhody/přínosy

- Vysoká kvalita materiálu dovoluje použití v každém ročním období, snese i vystavení účinkům mrazu.

- Odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.
- Neobsahuje halogeny pro vyšší bezpečnost v případě požáru.
- Materiál je stabilní proti UV záření a tím vhodný pro různé oblasti použití, specificky je určený pro venkovní použití.
- Neobsahuje silikon.

MONTÁŽ

Typ montáže

- Protáhlý otvor o průměru 6 mm pro snadnou montáž pomocí natloukací hmoždinky 6 mm.
- Lze vkládat do montážních lišt tvaru C s 11 mm otevřením.



Tipy pro montáž

- Do sebe zapadající základny příchytky umožňují připojit do řady další dvě příchytky.

- Na jeden upevňovací bod je možné montovat až tři trubky najednou.

TECHNICKÉ ÚDAJE



RC IEC trubková příchytka

typ	katalogové číslo	ID	vhodná pro IEC	upínací rozsah D [mm]	rozměr otvoru [mm]	počet kusů v balení	počet kusů v balení
RC IEC 12	58194	0	12	12 - 13	6 x 10	100	1000
RC IEC 16	58120	9	16	15 - 16	6 x 10	100	1000
RC IEC 20	58122	3	20	20 - 21	6 x 10	100	1000
RC IEC 25	58198	8	25	24 - 25	6 x 10	50	500
RC IEC 32	58199	5	32	31 - 32	6 x 10	40	400
RC IEC 40	58200	8	40	39 - 40	6 x 10	40	400
RC IEC 50	79194	3	50	50 - 51	6 x 10	20	200
RC IEC 63	79196	7	63	62 - 64	6 x 10	15	150
s požární certifikací							
RCF IEC 12	1) 58193	3	12	12 - 13	6 x 10	100	1000
RCF IEC 16	1) 58129	2	16	15 - 16	6 x 10	100	1000
RCF IEC 20	1) 58131	5	20	20 - 21	6 x 10	100	1000
RCF IEC 25	1) 58195	7	25	24 - 25	6 x 10	50	500
RCF IEC 32	1) 58196	4	32	31 - 32	6 x 10	40	400
RCF IEC 40	1) 58197	1	40	39 - 40	6 x 10	40	400

1) Nehořlavá dle VDE 0741/DIN IEC 695 část 2-1, zkušební teplota 960°C.

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání a mnohé další viz str. 18 - 23.