

Kovová dvoudílná šroubovací objímka AM

PŘEHLED



AM kovová dvoudílná šroubovací objímka

Pro upevnění:

- kovových potrubí dle DIN 49020.

POPIS

- Kovová objímka s vnitřním závitem M6 pro distanční montáž kovového potrubí dle DIN 49020.

Výhody/přínosy

- Polootevřená pojistná závora umožňuje otevření bez toho, aby musel být šroub zcela odstraněn.
- Předmontované šrouby se zářezem v hlavě nebo se zápustnou hlavou přispívají ke zkrácení doby montáže.
- Galvanizovaný povrch chrání proti korozi.

MONTÁŽ

Tipy pro montáž

- Lze montovat pouze pomocí šroubů M6.

TECHNICKÉ ÚDAJE



AM kovová dvoudílná šroubovací objímka

typ	katalogové číslo	ID	rozměr dle IEC	vhodná pro [Ø mm]	počet kusů v balení	počet kusů v kartonu
AM 8	60185	3	-	8	50	1600
AM 10	60186	0	-	10	50	1600
AM 12	60187	7	12	12	50	1600
AM 14	60188	4	-	14	50	1600
AM 15/16	60189	1	16	15/16	50	250
AM 18	60190	7	-	18	50	250
AM 20	60191	4	20	20	50	250
AM 22	60192	1	-	22	50	250
AM 24	60193	8	-	24	50	1000
AM 25/26	60194	5	25	25/26	50	1000
AM 28	60195	2	-	28	50	200
AM 30	60196	9	-	30	50	1000
AM 32	60209	6	32	32	25	500
AM 34	60210	2	-	34	25	400
AM 37	60211	9	37	37	20	100
AM 40	90849	5	40	40	15	150
AM 50	90850	1	50	50	10	200
AM 63	90851	8	63	63	10	100

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání a mnohé další viz str. 18 - 23.