

Plechová objímka BSM, BSMD, BSMZ

PŘEHLED



BSM plechová objímka

Pro upevnění:

- kabelových tras
- ohebných a neohebných plastových trubek
- kovového potrubí

POPIS

- Plechová objímka s 1 nebo 2 upevňovacími body.

Výhody/přínosy

- Snadná a rychlá montáž.
- Galvanizovaný povrch zajišťuje ochranu proti korozi.

MONTÁŽ

Tipy pro montáž

- Pro upevňování do betonu doporučujeme natloukací hřebík ED 15, 18 nebo 22.

TECHNICKÉ ÚDAJE



BSM plechová objímka



BSMD plechová objímka



BSMZ plechová objímka

typ	katalogové číslo	ID	rozměr dle IEC	vhodná pro [Ø mm]	počet kusů v balení	počet kusů v kartonu
BSM 16	60149	5	16	16	50	50
BSM 18	60150	1	-	18	50	50
BSM 20	60151	8	20	20	50	50
BSM 22	60152	5	-	22	50	50
BSM 24	60153	2	-	24	50	50
BSM 25	90839	6	25	25	50	50
BSM 28	60155	6	-	28	50	50
BSM 32	90840	2	32	32	50	50
BSM 37	60158	7	-	37	25	125
BSM 40	90841	9	40	40	25	250
BSM 50	90842	6	50	50	20	200
BSM 63	90843	3	63	63	15	150
BSMD 16	60169	3	16	16	50	50
BSMD 18	60170	9	-	18	50	50
BSMD 20	60171	6	20	20	50	50
BSMD 22	60172	3	-	22	50	50
BSMD 25	90844	0	25	25	50	50
BSMD 28	60175	4	-	28	25	25
BSMD 32	90845	7	32	32	25	25
BSMD 37	60178	5	-	37	20	125
BSMD 40	90846	4	40	40	25	250
BSMD 50	90847	1	50	50	15	150
BSMD 63	90848	8	63	63	10	100
BSMZ 20	79535	4	20	20	50	50
BSMZ 24	79536	1	-	24	50	50
BSMZ 28	79537	8	-	28	50	50